

ПАКЕР ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ



Металлический корпус с уплотнительным элементом

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ДАВЛЕНИЯ;
- НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ ПОСЛЕ АКТИВАЦИИ;
- РЕГУЛИРУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ АКТИВАЦИИ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫДЕРЖИВАТЬ ВЫСОКИЕ РАСТЯГИВАЮЩИЕ НАГРУЗКИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВЫДЕРЖИВАЕМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ: **до 700 атм.**
- ТЕМПЕРАТУРА: **до 140°C**
- ТИПОРАЗМЕРЫ: **102/140(146, 168); 114/168(178); 140(146)/178(245); 168(178)/245**
- ВАЛИДАЦИЯ: **V3**

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПАКЕР ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ В СОСТАВЕ ПОТАЙНОЙ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ ХВОСТОВИКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОЙ ИЗОЛЯЦИИ И РАЗОБЩЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ОТКРЫТОГО СТВОЛА СКВАЖИНЫ.