

ПАКЕР РАЗБУХАЮЩИЙ



Пакер с разбухающим эластомером, изолирующий межпластовые перетоки в затрубном пространстве скважины.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- НАВУЛКАНИЗИРОВАННЫЙ ЭЛАСТОМЕР;
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ЦЕНТРАТОРА;
- АКТИВАЦИЯ ПАКЕРА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПЛАСТОВЫМ ФЛЮИДОМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ДАВЛЕНИЕ: до 700 атм.
- ТЕМПЕРАТУРА: до 120°C
- ТИПОРАЗМЕРЫ: 60/102; 102/146(168, 178); 114/168(178, 245); 140/219(245); 146/245; 168(178)/245
- ВАЛИДАЦИЯ: V3

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПАКЕР РАЗБУХАЮЩИЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ В СОСТАВ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ В ИНТЕРВАЛЕ РАЗОБЩЕНИЯ ПЛАСТОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ГАЗОНЕФТЕВОДОНОСНЫХ ПЛАСТОВ ДРУГ ОТ ДРУГА И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МЕЖПЛАСТОВЫХ ПЕРЕТОКОВ В ЗАТРУБНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СКВАЖИНЫ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ КРЕПЛЕНИЯ, ОСВОЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ