

КЛАПАН ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ



Металлический корпус с двумя диафрагмами, зафиксированными гайкой

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ;
- НАДЕЖНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ;
- НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ АКТИВАЦИИ РАЗРЫВНЫХ ПОРТОВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ДАВЛЕНИЕ АКТИВАЦИИ: от 48 до 93 МПа
- КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ: 20 шт.
- ДИАМЕТР ПОРТОВ: 12 мм
- ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ: 2260 мм²
- ТИПОРАЗМЕРЫ: 102/146; 114/168(178); 140(146)/219(245)

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

КЛАПАН ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ СПЛОШНОМ ЦЕМЕНТИРОВАНИИ СКВАЖИН И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МНОГОИНТЕРВАЛЬНОГО СТУПЕНЧАТОГО ГРП С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ПАКЕРА СЕЛЕКТИВНОГО. ПРИ ПОВЫШЕНИИ ДАВЛЕНИЯ ВО ВНУТРЕННЕГО АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ АКТИВАЦИИ РАЗРЫВНЫХ ПОРТОВ АКТИВИРУЮТСЯ РАЗРЫВНЫЕ ПОРТЫ.