

КЛАПАН ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ СДВИЖНОЙ



Металлический корпус, в котором установлена втулка с уплотнительными кольцами и стопором

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОЭРОЗИЙНОГО ЭФФЕКТА;
- ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРОЧНОСТИ ЩЕЛЕВОЙ РЕШЕТКИ И КОНСТРУКЦИИ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ПРОМЫВКИ;
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОЭРОЗИЙНОГО ЭФФЕКТА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ДАВЛЕНИЕ АКТИВАЦИИ: от 50 до 90 МПа
- КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ: 6 шт.
- ДИАМЕТР ПОРТОВ: 20 мм
- ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ: 1885 мм²
- ТИПОРАЗМЕРЫ: 102/146; 114/168(178); 140(146)/219(245)

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

КЛАПАН ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ СДВИЖНОЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МНОГОИНТЕРВАЛЬНОГО СТУПЕНЧАТОГО ГРП. ПОСЛЕ СРЕЗА ВИНТОВ ВТУЛКА СМЕЩАЕТСЯ ВНИЗ И ОТКРЫВАЕТ ОКНА В КОРПУСЕ КЛАПАНА ДЛЯ ПРОХОДА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЛАСТ, ПРИ ЭТОМ ВТУЛКА УДЕРЖИВАЕТСЯ ОТ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТОПОРОМ.