

МУФТА ПОСАДОЧНАЯ ДЛЯ ГРП



Муфта для ГРП, в корпусе которой установлен узел клапанный, зафиксированный от преждевременного срабатывания срезными винтами

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ГАРАНТИРОВАННОЕ СРАБАТЫВАНИЕ ПРИ ЗАДАННОМ ДАВЛЕНИИ;
- СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА НА ЛЮБОЙ ГЛУБИНЕ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ;
- ВЫСОКАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ДАВЛЕНИЕ АКТИВАЦИИ: **до 13 МПа**
- МАКСИМАЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ: **до 70 МПа**
- ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ: **1680 мм²**
- ТИПОРАЗМЕРЫ: **102/146; 114/168(178); 140/219(245)**

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

МУФТА ПОСАДОЧНАЯ ДЛЯ ГРП - КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ ВНУТРИКОЛОННЫМ И ЗАКОЛОННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ ПРИ СОЗДАНИИ НЕОБХОДИМОГО ДАВЛЕНИЯ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ НЕФТЕОТДАЧИ.