

СТИНГЕР



Металлический корпус с уплотнительными элементами и скошенной торцевой частью

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ТИП «ПЛАВАЮЩИЙ»;
- СПОСОБ УСТАНОВКИ: С ПОМОЩЬЮ ОСЕВОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ;
- СПОСОБ ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ: С ПОМОЩЬЮ УСТАНОВКИ КЛАПАНА ВЫРАВНИВАЮЩЕГО;
- ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫДЕРЖИВАТЬ ВЫСОКИЕ РАСТЯГИВАЮЩИЕ НАГРУЗКИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВЫДЕРЖИВАЕМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ: **до 70 МПа**
- ОСЕВОЕ УСИЛИЕ УСТАНОВКИ/ИЗВЛЕЧЕНИЯ: **5 тс**
- ТИПОРАЗМЕРЫ: **102/140(146); 114/168(178); 127/178; 178/245**
- ВАЛИДАЦИЯ: **V3**

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

СТИНГЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ГЕРМЕТИЧНОЙ СТЫКОВКИ КОЛОННЫ НКТ С ПАКЕР-ПОДВЕСКОЙ ХВОСТОВИКА И ПРОВЕДЕНИЯ СКВАЖИННЫХ РАБОТ В ХВОСТОВИКЕ, ВКЛЮЧАЯ ГВЗ И МГРП.