

РЕАКТИВНЫЙ ПРОРАБАТЫВАЮЩИИ БАШМАК



Вращающийся башмак с твердосплавными резцами и осевой многоступенчатой турбиной, внутренние элементы которого выполнены из легкоразбуриваемого материала.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- НАЛИЧИЕ АРМИРОВАНИЯ/ВООРУЖЕНИЯ НАКОНЕЧНИКА РЕЗЦАМИ PDC;
- НАЛИЧИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА;
- СИСТЕМА ФИКСАЦИИ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗБУРИВАНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- МАКС.СЖИМАЮЩАЯ НАГРУЗКА ПРИ ПРОРАБОТКЕ: **до 30 т**
- МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: **до 1300 Н·м**
- ТЕМПЕРАТУРА: **до 140°C**
- ТИПОРАЗМЕРЫ: **178/245**
- РАБОЧИЙ РЕСУРС ПРИ ЦИРКУЛЯЦИИ: **150 ч**

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

БАШМАК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОРАБОТКИ НЕСТАБИЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТВОЛА, УЧАСТКОВ СТВОЛА С НАБУХАЮЩИМИ И ОБВАЛИВАЮЩИМИСЯ ГЛИНАМИ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЕ ДОВЕДЕНИЕ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ ДО ФИНАЛЬНОГО ЗАБОЯ.