

# БАШМАК ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЭКСЦЕНТРИЧНЫЙ



Металлический корпус с промывочными отверстиями и эксцентричным наконечником, зафиксированным стопорным кольцом

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ЭФФЕКТИВНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ;
- ЭКСЦЕНТРИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ;
- ВРАЩЕНИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ОСЕВОЙ СЖИМАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ БЕЗ ВЫЗОВА ЦИРКУЛЯЦИИ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗБУРИВАНИЯ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- МАКСИМАЛЬНАЯ СЖИМАЮЩАЯ НАГРУЗКА: **до 63 тс**
- ДИАМЕТР ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОМЫВОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ: **40 мм**
- ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ: **1700 мм<sup>2</sup>**
- УГОЛ СКОСА ЭКСЦЕНТРИЧНОГО НАКОНЕЧНИКА: **60°**
- ТИПОРАЗМЕРЫ: **102/140(146); 114/168(178); 127/178; 168(178, 194)/245**

## ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

БАШМАК ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ НИЗА ОБСАДНЫХ КОЛОНН С ЦЕЛЮ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ПО СТВОЛУ СКВАЖИНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ СПУСКЕ. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАИМЕНЬШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ НАСАДКА БАШМАКА В СЛУЧАЕ УПОРА В СТЕНКУ СКВАЖИНЫ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ.