

ЦЕНТРАТОР ПРУЖИННЫЙ ЦЕЛЬНЫЙ



Центратор состоит из нескольких пружинных рессор и двух обечаек

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ОТСУТСТВИЕ СВАРНЫХ ШВОВ;
- ФИКСАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ И ВИНТОВ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ ВРАЩЕНИЯ КОЛОННЫ;
- НИЗКОЕ ПУСКОВОЕ УСИЛИЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПУСКОВОЕ УСИЛИЕ: **до 50 кгс**
- УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСИЛИЕ ВИНТОВ: **5,6 тс**
- ТИП: **рессорный, дугообразный**
- МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: **легированная сталь с упругими (пружинными) свойствами**
- ТИПОРАЗМЕРЫ ОК: **от 73 до 194 мм**
- ТИПОРАЗМЕРЫ ЭК: **от 114 до 273 мм**

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

ЦЕНТРАТОР ПРУЖИННЫЙ ЦЕЛЬНЫЙ ЦПЦ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЦЕНТРИРОВАНИЯ КОМПОНОВКИ ЗАКАНЧИВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЕ И В ОТКРЫТОМ СТВОЛЕ СКВАЖИНЫ ПРИ ЕЕ СПУСКЕ, ПРИ ЭТОМ ОБЕСПЕЧИВ ЕЕ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСХАЖИВАНИЯ И ВРАЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОМЕРНОГО ЗАЗОРА МЕЖДУ ОБСАДНОЙ ТРУБОЙ И СТЕНКАМИ СКВАЖИНЫ.