

ТУРБУЛИЗАТОР-ЦЕНТРАТОР НИЗКОФРИКЦИОННЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ ТЦНК



Цельнолитая неразборная конструкция из композитного материала

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ЦЕЛЬНОЛИТАЯ НЕРАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ;
- ФИКСАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ И ВИНТОВ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ ВРАЩЕНИЯ КОЛОННЫ;
- ЗАКРУГЛЕННЫЙ ПРОФИЛЬ ЛОПАСТИ С ПРАВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- КОЭФФИЦИЕНТ СУХОГО ТРЕНИЯ: **до 0,1**
- УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСИЛИЕ ВИНТОВ: **5,6 тс**
- КОЛИЧЕСТВО ЛОПАСТЕЙ: **4 шт.**
- ПРОЧНОСТЬ НА ПРОДОЛЬНОЕ/ПОПЕРЕЧНОЕ СЖАТИЕ: **от 22,2 т**
- ТИПОРАЗМЕРЫ : **114/146; 140/207; 146/214; 178/214**

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

ТУРБУЛИЗАТОР-ЦЕНТРАТОР НИЗКОФРИКЦИОННЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ ПРИ СПУСКЕ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ В СКВАЖИНУ, СНИЖЕНИЯ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛОННЫ В СКВАЖИНЕ И СОЗДАНИЯ ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА ЖИДКОСТИ ПРИ ЦЕМЕНТИРОВАНИИ.