

СЕЛЕКТИВНЫЕ СКО



Верхний и нижний пакеры и размещённый между ними циркуляционный узел, который калибруют под требуемый расход рабочей жидкости

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ПРИМЕНЕНИЕ КАК В ОБСАЖЕННОМ, ТАК И В ОТКРЫТОМ СТВОЛЕ СКВАЖИНЫ;
- АКТИВАЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ РАСХОДА ЖИДКОСТИ И ДЕАКТИВИРУЕТСЯ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ЗАКАЧКИ;
- НАЛИЧИЕ АВТОНОМНЫХ ЗАБОЙНЫХ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ;
- НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАКАЧКИ КИСЛОТНОГО ГРП;
- НАЛИЧИЕ ЛОКАТОРА МУФТ ДЛЯ ТОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ КОМПОНОВКИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ДАВЛЕНИЕ АКТИВАЦИИ: **от 5 до 10 МПа**
- ВЫДЕРЖИВАЕМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ: **до 70 МПа**
- ТЕМПЕРАТУРА: **от 10 до 140°C**
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПАКЕРАМИ: **до 400 м**
- РАСХОД ЗАКАЧКИ: **до 5 м³/мин**
- ТИПОРАЗМЕРЫ: **73/114(146); 89/168(178)**

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

СЕЛЕКТИВНЫЕ СКО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ВЫБРАННОГО УЧАСТКА ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ И ПРОВЕДЕНИЯ ПОИНТЕРВАЛЬНОГО ГРП В ЗОНЕ УСТАНОВКИ КЛАПАНОВ ГРП С РАЗРЫВНЫМИ ИЛИ СДВИЖНЫМИ ПОРТАМИ, А ТАКЖЕ ИНТЕРВАЛОВ ПЕРФОРАЦИИ.