

ПРОБКА МОСТОВАЯ ЧУГУННАЯ



Корпус из чугуна с уплотнением

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ВРЕМЕННАЯ ИЛИ ПОСТОЯННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЧАСТИ СТВОЛА СКВАЖИНЫ;
- МАТЕРИАЛ: СЕРЫЙ ЧУГУН, ВОЗМОЖНО ФРЕЗЕРОВАНИЕ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА КАК НА КАБЕЛЕ, ТАК И НА ГНКТ/НКТ;
- ПРОСТАЯ И НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРОВЕРЕНА ВРЕМЕНЕМ И БОЛЬШИМ ОБЪЁМОМ РАБОТ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВЫДЕРЖИВАЕМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ: **до 70 МПа**
- ТЕМПЕРАТУРА: **в зависимости от скважинных условий**
- МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: **серый разбуриваемый чугун**
- ТИПОРАЗМЕРЫ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КОЛОНН): **от 114 до 178 мм**

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПРОБКА МОСТОВАЯ ЧУГУННАЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ СТВОЛА СКВАЖИНЫ (НАПРИМЕР, ПРИ РЕМОНТЕ ИЛИ ИЗОЛЯЦИИ ИНТЕРВАЛА). ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ ЧУГУНА, УСТАНОВЛИВАЕТСЯ В ЗАДАННОМ ИНТЕРВАЛЕ КОЛОННЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГЕРМЕТИЗАЦИЮ И ВЫДЕРЖИВАЕТ ПЛАСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ. ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ СКВАЖИН И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ.