

ПРОБКА МОСТОВАЯ ЧУГУННАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ



Корпус из чугуна с уплотнением

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ВРЕМЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЧАСТИ СТВОЛА СКВАЖИНЫ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ГЛУШЕНИЮ СКВАЖИНЫ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗБУРИВАНИЯ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА КАК НА КАБЕЛЕ, ТАК И НА ГНКТ/НКТ;
- ПРОХОД ЧЕРЕЗ СУЖЕНИЯ В НКТ И УСТАНОВКА В ХВОСТОВИКЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВЫДЕРЖИВАЕМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ: **до 50 МПа**
- ТЕМПЕРАТУРА: **до 140°C**
- МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: **легко разбуриваемый чугун**
- НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ПРОБКТ: **от 69,85 до 103 мм**

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПРОБКА МОСТОВАЯ ЧУГУННАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ СТВОЛА СКВАЖИНЫ (НАПРИМЕР, ПРИ РЕМОНТЕ ИЛИ ИЗОЛЯЦИИ ИНТЕРВАЛА). ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ ЧУГУНА, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ЗАДАННОМ ИНТЕРВАЛЕ КОЛОННЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГЕРМЕТИЗАЦИЮ И ВЫДЕРЖИВАЕТ ПЛАСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ. ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ СКВАЖИН И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ.