

ПРОБКА МОСТОВАЯ КОМПОЗИТНАЯ



Корпус из композитного материала с уплотнением

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ВРЕМЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЧАСТИ СТВОЛА СКВАЖИНЫ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ГЛУШЕНИЮ СКВАЖИНЫ;
- ПРОСТАЯ И НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРОВЕРЕНА ВРЕМЕНЕМ И БОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ РАБОТ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА КАК НА КАБЕЛЕ, ТАК И НА ГНКТ/НКТ;
- ПРИМЕНЕНИЕ С РАСТВОРИМЫМИ/КОМПОЗИТНЫМИ ШАРАМИ ИЛИ ГЛУХАЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВЫДЕРЖИВАЕМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ: **до 70 МПа**
- ТЕМПЕРАТУРА: **до 140°C**
- МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: **легко разбуриваемый композит**
- ТИПОРАЗМЕРЫ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КОЛОНН): **от 89 до 178 мм**

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПРОБКА МОСТОВАЯ КОМПОЗИТНАЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ИЛИ ПОСТОЯННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ СТВОЛА СКВАЖИНЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ, КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТЬЮ И МЕНЬШИМ ВЕСОМ ПО СРАВНЕНИЮ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ АНАЛОГАМИ. ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ИНТЕРВАЛОВ, РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТАХ И ЛИКВИДАЦИИ СКВАЖИН.