

ПРОБКА МОСТОВАЯ ИЗВЛЕКАЕМАЯ



Пробка с двухсторонними клиньями и состоящим из трех элементов уплотнительным блоком

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ПОДХОДИТ ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ОПЕРАЦИЙ;
- НАДЕЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА КАК НА КАБЕЛЕ, ТАК И НА ГНКТ/НКТ;
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВЫДЕРЖИВАЕМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ: **до 70 МПа**
- ТЕМПЕРАТУРА: **до 140°C**
- ДЛИНА: **830 мм**
- УСИЛИЕ РАЗРЫВА ТЯГИ: **50 кН**
- ТИПОРАЗМЕРЫ (ОБСАДНЫХ КОЛОНН): **73; 89**

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПРОБКА МОСТОВАЯ ИЗВЛЕКАЕМАЯ – ЭТО НАДЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОСТОЙ УСТАНОВКИ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ НА КАБЕЛЕ. ПРОБКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТАКИХ ОПЕРАЦИЙ, КАК КИСЛОТНАЯ ОБРАБОТКА, ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ, ИСПЫТАНИЕ СКВАЖИН, А ТАКЖЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА УСТЬЕ.