

ПРОБКА МОСТОВАЯ НАДУВНАЯ



Система клапанов с уплотнительным элементом, обеспечивающим двунаправленное уплотнение и закрепление

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИНТЕРВАЛА СКВАЖИНЫ;
- КОЭФФИЦИЕНТ РАСШИРЕНИЯ – ДО 1:1,5, ПОДХОДИТ ДЛЯ СПУСКА ЧЕРЕЗ СУЖЕНИЕ ДО 68 ММ И УСТАНОВКИ В ХВОСТОВИКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 114 ММ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ;
- УСТАНОВКА ПРОИЗВОДИТСЯ ПОДНЯТИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ В РАБОЧЕЙ КОЛОННЕ ПОСЛЕ СБРОСА АКТИВАЦИОННОГО ШАРА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- МАКСИМАЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР: **63 мм**
- ВЫДЕРЖИВАЕМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ: **до 40 МПа**
- ДАВЛЕНИЕ АКТИВАЦИИ: **от 3 до 21 МПа**
- УСИЛИЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ: **от 0,5 до 3 т**

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПРОБКА МОСТОВАЯ НАДУВНАЯ ИМЕЕТ ИННОВАЦИОННУЮ КОНСТРУКЦИЮ, В СОСТАВ КОТОРОЙ ВХОДИТ МЕХАНИЗМ ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ОПЕРАТОРУ ВЫРАВНИВАТЬ ДАВЛЕНИЕ ВДОЛЬ ПАКЕРА ПЕРЕД АКТИВАЦИЕЙ МЕХАНИЗМА ИЗВЛЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕН КОМПЕНСАТОР ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННУЮ АКТИВАЦИЮ ИНСТРУМЕНТА. ПРОБКА МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА С ПОМОЩЬЮ НКТ, ЛИБО ГНКТ.