

ПРОБКА МОСТОВАЯ РАСШИРЯЕМАЯ



Система клапанов с уплотнительным элементом, обеспечивающим двунаправленное уплотнение и закрепление.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИНТЕРВАЛА СКВАЖИНЫ;
- КОЭФФИЦИЕНТ РАСШИРЕНИЯ – ДО 1:2, ПОДХОДИТ ДЛЯ СПУСКА ЧЕРЕЗ СУЖЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ХВОСТОВИКЕ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА КАК НА КАБЕЛЕ, ТАК И НА ГНКТ/НКТ;
- УСТАНОВКА ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УСТАНОВОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВЫДЕРЖИВАЕМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ: **до 35 МПа**
- ТЕМПЕРАТУРА: **до 175°C**
- МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ: **HNBR/Viton**
- ТИПОРАЗМЕРЫ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КОЛОНН): **от 114 до 140 мм**

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПРОБКА МОСТОВАЯ РАСШИРЯЕМАЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ИЛИ ПОСТОЯННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ СТВОЛА СКВАЖИНЫ (ИЗОЛЯЦИИ ИНТЕРВАЛОВ). УСТАНОВЛИВАЕТСЯ В ОБСАДНОЙ КОЛОННЕ, РАСШИРЯЕТСЯ ДО ПЛОТНОГО ПРИЛЕГАНИЯ К СТЕНКАМ – СОЗДАЁТ ГЕРМЕТИЧНЫЙ БАРЬЕР. ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТАХ, ОТКЛЮЧЕНИИ ПЛАСТОВ, ИСПЫТАНИЯХ И ЛИКВИДАЦИИ СКВАЖИН.