

СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ



Стингер с закрытым защитным кожухом уплотнительным блоком, на нижнем патрубке которого установлен центратор

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ;
- ЗАЩИТА КОЛОННЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ;
- ШИРОКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С РАБОЧИМИ СРЕДАМИ;
- НАДЕЖНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- МАКСИМАЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР: **122 мм**
- ВЫДЕРЖИВАЕМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ: **до 35 МПа**
- ВАЛИДАЦИЯ: **V3**
- ДЛИНА ПОЛИРОВАННОЙ ВОРОНКИ: **1700 мм**
- СПОСОБОК УСТАНОВКИ: **гидравлический**
- ТИПОРАЗМЕРЫ (ОБСАДНЫХ КОЛОНН): **146**

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭК НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН ОТ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ (ОПЗ, ГРП, ГИС И Т.Д.), ЗАМЕНЫ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ В НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ БЕЗ ДЛИТЕЛЬНОГО СТРАВЛИВАНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ И ГЛУШЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ РАСТВОРАМИ, ПРОВЕДЕНИЯ ГРП (В Т.Ч. ПОВТОРНЫХ).