

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН



Циркуляционный клапан с электрическим управлением

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ПЛОЩАДЬ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ОКОН СООТВЕТСТВУЕТ ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ НКТ 89
- КОРРОЗИОННОСТОЙКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ Cr13
- АБРАЗИВОСТОЙКИЙ ЗАТВОР ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ГРП
- ОСНАЩЕН ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ ТЕЛЕМЕТРИИ (ЗАМЕР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРИ И СНАРУЖИ НКТ)
- ИМЕЕТ КАНАЛ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ЛИНИИ УПРАВЛЕНИЯ НИЖЕЛЕЖАЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВЫДЕРЖИВАЕМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ: **до 100 МПа**
- ТЕМПЕРАТУРА: **до 120/140°C**
- ГЛУБИНА УСТАНОВКИ: **до 5000 м**
- ТИПОРАЗМЕРЫ: **89/178**

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

КЛАПАН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СООБЩЕНИЯ ТРУБНОГО И ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕЩЕНИЯ БУРОВОГО РАСТВОРА В ЗАТРУБНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП. ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ В МНОГООТВЕРСТНЫХ СКВАЖИНАХ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОКОМ ИЗ БОКОВЫХ СТЕБЕЛ. УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНОМ И МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С НАЗЕМНОЙ СТАНЦИИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УДАЛЕННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ.