

КЛАПАН-ОТСЕКАТЕЛЬ



Клапан-отсекатель с гидравлическим управлением

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ПРОХОДНАЯ ПЛОЩАДЬ СООТВЕТСТВУЕТ ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ НКТ 114;
- КОРРОЗИОННОСТОЙКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ S13Cr-110;
- ВОЗМОЖНОСТЬ БЛОКИРОВКИ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ДУБЛИРУЮЩЕГО КЛАПАН-ОТСЕКАТЕЛЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ;
- ФУНКЦИЯ САМОВЫРАВНИВАНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- МАКСИМАЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР: **184 мм**
- ВЫДЕРЖИВАЕМЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ: **до 70 МПа**
- ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ: **17 МПа**
- ТЕМПЕРАТУРА: **до 148°C**
- ТИПОРАЗМЕР: **114/245**

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

КЛАПАН-ОТСЕКАТЕЛЬ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ В СОСТАВЕ НКТ НАД СТИНГЕРОМ, ИМЕЕТ ПРОХОДНОЙ КАНАЛ И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СООБЩЕНИЯ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕКРЫТИЯ СКВАЖИНЫ. КЛАПАН УДЕРЖИВАЕТСЯ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ ДАВЛЕНИЕМ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КОНТРОЛЬНОЙ ЛИНИИ. УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С НАЗЕМНОЙ СТАНЦИИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УДАЛЕННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ.