

СБИВНОЙ (СЛИВНОЙ) КЛАПАН



Гидравлический клапан активируется абсолютным или дифференциальным давлением в НКТ: срабатывание за счет сдвига внутренней втулки

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТРОЙКИ АКТИВАЦИИ АБСОЛЮТНЫМ ИЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ;
- ОТСУТСТВУЕТ РИСК НЕДОХОДА «ЛОМА» ДО КЛАПАНА ИЗ-ЗА НАЛИЧИЯ ПАРАФИНА, РЖАВЧИНЫ В НКТ;
- НАЛИЧИЕ ЗАПАСНОГО СПОСОБА АКТИВАЦИИ;
- УВЕЛИЧЕННАЯ ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ПЛОЩАДЬ ОКОН.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПЛОЩАДЬ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ: **до 3600 мм²**
- ДАВЛЕНИЕ НА РАЗРЫВ: **до 110 МПа**
- ТЕМПЕРАТУРА: **до 140°C**
- ТИПОРАЗМЕРЫ: **60/102**

ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

СБИВНОЙ (СЛИВНОЙ) КЛАПАН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СЛИВА ЖИДКОСТИ ИЗ КОЛОННЫ НКТ В ЗАТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПЕРЕД ПОДЪЕМОМ УСТАНОВКИ.