

# ФИЛЬТР С ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЙ ГРАВИЙНОЙ НАБИВКОЙ



Фильтр с двумя фильтроэлементами, выполненными в виде навитой по спирали проволоки и между которыми находится гравийная набивка.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОЭРОЗИЙНОГО ЭФФЕКТА;
- ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРОЧНОСТИ ЩЕЛЕВОЙ РЕШЕТКИ И КОНСТРУКЦИИ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ПРОМЫВКИ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ДЛИНА ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА: **2400/6060 мм**
- ЩЕЛЕВОЙ ЗАЗОР ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА: **150 мкм**
- УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ: **V3**
- УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА: **Q2**
- ТИПОРАЗМЕРЫ: **73/114; 114/178; 140/245**

## ОБЛАСТЬ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ:

ФИЛЬТР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗРУШЕНИЯ СЛАБОЦЕМЕНТИРОВАННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ, ВЫНОСА ПЕСКА И ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ, ГАЗОВЫХ И ВОДЯНЫХ СКВАЖИН. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ В СЛУЧАЕ ВЫСОКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ПЕСКА ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ МЕЛКИХ ФРАКЦИЙ БОЛЕЕ 10%. ГРАВИЙ ДЕЙСТВУЕТ В КАЧЕСТВЕ ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА