

ДЕПУЛЬСАТОР ДП

Предназначен для дегазации непенистых жидкостей, а также для удаления капельной жидкости и механических примесей из газообразных рабочих сред. Депульсаторы предназначены для эксплуатации в условиях взрывоопасных зон всех классов и наружных установках класса В1. Рабочая среда группы 1 по ТР ТС 032/2013.

Характеристики

Наименование параметра

Значение

Рабочая среда

1 по ГОСТ 21.1.007-76

Температура рабочей среды

От +0 до +100°C

Рабочее давление

Не более 6,3 МПа

Расчетная температура стенки сосуда

От -50 до +130°C

Минимально допустимая отрицательная температура стенки

Не менее -70°C

Преимущества:

Эффективно устраняет пульсации расхода жидкости, обеспечивая стабильную работу измерительного оборудования благодаря специальной конструкции с перфорированными перегородками. Работает в широком диапазоне параметров. Широкий модельный ряд с производительностью от 60 до 2000 м³/сут. позволяет подобрать оптимальное решение для скважин любой производительности. По требованию заказчика депульсаторы комплектуются устройствами крепления теплоизоляции, электрообогревом КТО-2 и фильтрами предварительной очистки, что обеспечивает надежную эксплуатацию в любых климатических условиях.

