

СЕПАРАТОР

Предназначен для дегазации непенистых жидкостей, а также для удаления капельной жидкости и механических примесей из газообразных рабочих сред. Сепараторы предназначены для эксплуатации в условиях взрывоопасных зон всех классов и наружных установках класса В1. Рабочая среда группы 1 по ТР ТС 032/2013.

Характеристики

Наименование параметра

Значение

Емкость сепаратора

0,01-50,0 м³

Температура рабочей среды

От -50 до +130°С

Рабочее давление

Не более 21,0 МПа

Производительность сепаратора по жидкости

35,0-1000,0 м³/сут

Производительность сепаратора по газу

1120,0-220000,0 нм³/сут

Преимущества:

Производительность по жидкости - 35-1000 м³/сут и по газу - 1120-220000 нм³/сут. Рабочее давление до 21,0 МПа и температурный диапазон от -50 до +130°С обеспечивают надежную эксплуатацию в широком диапазоне технологических условий. Установка сертифицирована для работы во взрывоопасных зонах всех классов с рабочими средами группы 1 и класса опасности 1 по ГОСТ 12.1.007. Конструкция предусматривает возможность комплектации устройствами крепления теплоизоляции и фильтрами предварительной очистки скважинной жидкости по требованию заказчика.

