

КАМЕРЫ СОД

Предназначены для очистки, диагностики, герметизации и пропуска разделительных устройств на линейной части трубопроводов, лупингов, отводов с ДУ от 80 до 1400 мм включительно и номинальным давлением до 16,0 МПа.

Характеристики

Наименование параметра

Значение

Плотность рабочей среды

Не более 1300 кг/м³

Температура рабочей среды

От -20 до +100°C

Рабочее давление

Не более 16,0 МПа

Группа взрывоопасных газов и паров согласно
ГОСТ ИЕС 6007-14-2013

IIA

Группа взрывоопасных смесей согласно
ГОСТ 31610.20-1-2020

T2; T3

Преимущества:

Обеспечивают надежную и безопасную эксплуатацию в течение расчетного срока службы 30 лет, предусматривая возможность проведения технического освидетельствования, очистки, полного опорожнения, продувки, ремонта и эксплуатационного контроля металла и соединений. Широкий диапазон условных диаметров от 80 до 1400 мм и рабочее давление до 16 МПа позволяют применять камеры на магистральных трубопроводах любой производительности. Конструкция обеспечивает максимально быстрое открытие и закрытие затвора, что минимизирует время на операции запуска и приема средств очистки и диагностики. Камеры выпускаются в климатическом исполнении У и ХЛ для эксплуатации в различных климатических зонах и могут комплектоваться индикаторами прохождения СОД для контроля технологического процесса.

